

Polynorma, S.A.
Consumibles y maquinaria para la impresión digital,
la serigrafía y la rotulación.

Información de producto

Mediatex[®] Wall cover textile. Instrucciones de uso.

Superficie de aplicación

Cuanto más lisa sea la superficie, mejor será la adhesión del tejido de paredes Mediatex.

La superficie sobre la que se vaya a aplicar debe estar seca y limpia: sin polvo, aceite, grasa, suciedad u otras impurezas.

Para limpiar la superficie, utilizar limpiadores sin aceites. El paño debe estar limpio, sin pelusas ni grasa.

Aplicación

Para conseguir una buena adhesión es imprescindible que se ejerza una fuerte presión y un muy buen contacto entre el tejido de pared Mediatex y la superficie. Si se va a aplicar a mano, se recomienda utilizar un rodillo a presión.

Las laminadoras (por ejemplo los rodillos) son adecuados para pegar el tejido Mediatex sobre paredes de ferias, puertas y paneles diversos.

Condiciones óptimas para la aplicación y el manipulado:

- Temperatura ambiente entre 15 y 25°C
- Humedad relativa de 50-60%

Mediatex Wall Cover Textile debe almacenarse en la sala de producción 24 horas antes de su uso.

Una fuente de calor intensa (como por ejemplo la de foco) puede provocar que el producto se despreque parcialmente.

Almacenaje

Almacenar el producto en un lugar protegido del sol, a una temperatura de 15 -25°C y una humedad relativa del 50-60%. No debe estar expuesto a la radiación solar directa (ángulo de incidencia de máximo 30 grados).

Superficies de aplicación ensayadas

Mediatex Wall Cover textile adhiere muy bien en papel de paredes, vidrio, yeso seco, tablero, paredes de piedra enyesadas o sin enyesar.

El adhesivo de este producto es un adhesivo permanente que ha sido desarrollado de tal forma que alcance su total fuerza adhesiva transcurridas 72 horas después de la aplicación.

